




FESZÍTETT NEM FÉM SZITÁK

A feszített nem fém szita felületeket abrazív anyagok osztályozására használjuk, ill. olyan anyagoknál, amelyek könnyen eltömődnek a szitában. Antiabrazív anyagokból készítik, mint például a polyuretán vagy a gumi, 35-től 90 Shore keménységig, az osztályozandó anyagtól függően. A sziták merevítésére acélhuzalokat használnak és a keresztirányú acél armatúra tartó szerepet tölt be a szerkezetükben. Teljes mértékben helyettesítik a falcal ellátott fémszitákat, nincs szükség utólagos átalakításra az osztályozóberendezésen.



Felhasználási terület

Kavicsbányák, köfejtők, újrafeldolgozás, bányákban



Leszállítható méretek

Legyártás az igények szerint különböző méretekből, falctípusokkal, nyílásméretekké 2-től 200 mm-ig



A szita alapanyaga

polyuretán, gumi (vulkanizált vagy lyukasított)

FESZÍTETT GUMI FELÜLETEK

Száraz és nedves abrazív anyagok osztályozására használják ahol nagy az eltömődésre való hajlam, a szita felületek gyorsan elhasználódnak. Használatukat főleg száraz anyagok, és kisebb frakciójú nedves anyagok osztályozására ajánlott, amelyek hajlamosak az eltömődésre.

A rugalmasságuknak és a nyílások kónikus alakjának köszönhetően a szita felületek nem tömődnek el. 35-től 60 Shore keménységig tudjuk leszállítani az osztályozandó anyag alapján. Magasabb munka hőmérsékletekre nem felelnek meg. El lehet készíteni a szita felületet nem kónikus nyílásokkal is, mint olcsóbb variációt.

FESZÍTETT POLYURETÁN FELÜLETEK

Száraz és nedves abrazív anyagok osztályozására használják ahol nagy az eltömődésre való hajlam, a szita felületek gyorsan elhasználódnak. Használatukat főleg nedves anyagok osztályozására javasoljuk. Rugalmasságuknak és a nyílások kónikus alakjának köszönhetően nem tömődnek el a nyílások a szita felületen. Az osztályozandó anyag tulajdonságai alapján a keménységük 55-től 90 Shore lehet. Magasabb munka hőmérsékletekre nem felelnek meg.

**Többszörösen hosszabb élettartam
a fémszitákhoz képest**

•
Nem tömődnek el

•
Alkalmas száraz osztályozásra

**Többszörösen hosszabb élettartam
a fémszitákhoz képest**

•
Nem tömődnek el

•
Alkalmas nedves osztályozásra

